

MSDS编号: WJ20240618001

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: Vigratite® WJ-2105A

版本: V1.0

修订日期: 2024年06月18日

最初编制日期: 2024年06月18日

一、产品和公司标识

产品信息:

产品名称: Vigratite® WJ-2105A

产品推荐用途: 适用于各种导电基材的导电粘接

制造商信息:

公司名称: 合肥微晶材料科技有限公司

地址: 安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C3撇栋

电话: +86-15062639025

联系人: 程恭文

电子邮件地址: gywjkj@hfweijing.com

公司紧急联系电话: 0551-65359083

二、危险性概述

危险性类别:

危险分类	危险类别	接触途径	
急性毒性	类别5	吸入	
皮肤刺激	类别3	皮肤接触	
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	类别2A	眼睛接触	
特异性靶器官系统毒性 (一次接触)	类别3	吸入	

物质或混合物的分类依据GB 13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》规定:

标签要素根据GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》:

象形图:



警示词: 警告

危险性说明:

H302 吞咽有害

H372 长期或反复接触可能对器官造成伤害

H410 对水生生物毒性非常大并具有长期影响

H315 造成皮肤刺激

H317 可能造成皮肤过敏反应

H319 造成严重眼刺激

预防措施:

- P261 避免吸入烟雾或蒸气
- P264 作业后彻底清洗皮肤
- P272 受沾染的工作服不得带出工作场地
- P273 避免释放到环境中
- P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具
- P260 不要吸入烟雾或蒸气
- P264 处理后要彻底清洗

应急措施:

- P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗
- P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出 隐形眼镜。继续冲洗
- P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊
- P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊
- P391 收集溢出物
- P301+P312 如误吞: 如果你觉得不适, 呼叫解毒中心或医生/医师
- P314 如感觉不适, 须求医/就诊

安全贮存:

- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

废弃处置:

- P501 按当地法规处置内容物/容器

三、成分或组成信息

成分信息: 混合物

有害成分	含量	GHS分类	CAS-NO.
聚氨酯	5-15%	皮肤腐蚀/刺激 (类别 2) H315 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A) H319 皮肤过敏 (类别 1) H317 急性 (短期) 水生危害 (类别 2) H401 长期水生危害 (类别 2) H411	1211-14-9
异佛尔酮	5-15%	皮肤刺激 (类别3)	78-59-1
银	70-80%	皮肤刺激 (类别3)	7440-22-4

四、急救措施

皮肤接触:

立即除去/脱掉所有沾染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。请教医生

眼睛接触:

以大量清水洗去。请教眼科医生

吸入:

移至新鲜空气处, 立即就医

食入:

如伤者呕吐请注意有倒吸入肺部的危险! 保持呼吸道畅通。抽吸呕吐后可能导致肺功能失调, 立即呼叫医生

五、消防措施**灭火方法及灭火剂:**

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火

源于此物质或混合物的特别的危害:

碳氧化物

蒸气重于空气, 因此能延地面扩散

在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物

起火时可能引发产生危害性气体或蒸气

灭火注意事项:

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内.保持安全距离并穿上适当的保护衣物,避免接触皮肤.防止消防水污染地表和地下水系统

六、泄漏应急处理**人员防护措施、防护装备和应急处置程序:**

对非应急人员的建议不要吸入蒸气、起雾、气体气溶胶。避免物质接触。保证充分的通风。疏散危险区域, 遵守应急程序, 征求专家意见

有关个人防护,请看第8部分

环境保护措施:

不要让产品进入下水道

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。放入合适的封闭的容器中待处理。遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)

参考其他部分:

丢弃处理请参阅第13节

七、操作处置与储存**安全操作注意事项:****防火防爆的建议:**

远离明火、热的表面和点火源。采取防止静电放电的措施, 提供合适的排风设施

卫生措施：

有关预防措施，请参阅第2节

安全贮存条件，包括任何不兼容性：

贮存条件：

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，贮存在干燥通风处。

八、接触控制/个体防护

有害物成分	GBZ2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
聚氨酯	无	无	无	无
异佛尔酮	无	无	无	无
银粉	无	无	无	无

工程控制：

确保良好的通风或者抽风

呼吸系统防护：

仅在通风良好的场所使用

眼睛防护：

戴防护眼镜

身体防护：

穿戴适当的防护服

手部防护：

推荐使用化学防护手套，请注意化学防护手套的实际寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。防化学手套（EN374）
对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR≥0.4mm厚度）
对于较长的直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时间大于480分钟）：腈橡胶（NBR≥0.4mm厚度）

信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨损和破缝，应更换手套

其他防护：

个人防护设备的选用需要遵守下列法律和标准：
《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

《个体防护设备选用规范》（GB/T11651-2008）

推荐使用个人防护设备的象形图：



九、理化特性

性状：
液体

外观：
银色液体

相对密度：
2.86g/ml

熔点/分解温度：
无数据

引燃温度：
无数据

溶解性：
无数据

闪点：
无数据

十、稳定性和反应性

稳定性：
在贮存条件下化学性质稳定

危险反应：
无数据资料

避免接触条件：
避免阳光直射，避免强加热

禁配物：
氧化剂强碱、强氧化剂、过氧化物

危险的分解产物：
无数据

十一、毒理学资料

毒理信息:

急性毒性:

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 19,800 mg/kg

LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg
(OECD测试导则402)

皮肤腐蚀/刺激:

皮肤-家兔

结果: 刺激皮肤。-4h (OECD测试导则404)

严重眼睛损伤/刺激:

造成严重眼刺激

呼吸或者皮肤过敏:

局部淋巴结试验 (LLNA) - 小鼠

结果: 阳性 (OECD测试导则429)

生殖细胞致突变性:

体内试验未见致突变效应

测试类型: Ames试验

测试系统: 大肠杆菌/沙门氏菌 typhimurium

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法: 经济合作和发展组织的试验指导书472

结果: 阴性

测试类型: 基因突变试验

测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞

新陈代谢活化: 无代谢活化

结果: 阳性

致癌性:

无数据

生殖毒性:

无数据

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

无数据

特异性靶器官系统毒性 (反复接触):

无数据

吸入危害:

无数据

吸入危害:

无数据

附加说明:

重复染毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 强饲法 - 14 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 50 mg/kg
重复染毒性 - 小鼠 - 雄性和雌性 - 经皮 - 13 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 100 mg/kg

十二、生态学资料

生态毒性:

鱼类LC50-96h: 4.6mg/l (Danio rerio)
藻类EC50-48h: 1.5mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
菌类LC50-0.5h: 230mg/l
微生物EC50: 无数据

持久性和降解性:

生物降解性: 好氧的-暴露时间28d
结果: 60-70%-快速生物降解的 (OECD测试导则310)

生物富集/土壤中迁移性:

无数据

其他不良效应:

无数据

十三、废弃处置

产品处置:

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物, 依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。禁止排入下水道、地表水、地下水

污染包装处置:

使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置

十四、运输信息

公路运输ADR分类:

类别:9
包装类别:III
分类代码: M6
危害识别号: 90
UN号: 3082
标识: 9
技术名称: 非危险货物

铁路运输RID分类:

类别:9
包装类别: III
分类代码: M6
危害识别号: 90

UN号: 3082
标识: 9
技术名称: 非危险货物

海运IMDG分类:

类别: 9
包装类别: III
UN号: 3082
标识: 9
技术名称: 非危险货物

运输注意事项:

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏

十五、法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过)

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过)

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过)

《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过)

《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免

十六、其他信息

免责声明:

本MSDS的信息仅适用于所指定的产品。在任何情况下, 用户有责任确定该资料和建议的适用性以及将该产品作为特殊用途时的适用性。尽管在本MSDS中对某些危害已做了描述, 但并不保证这是唯一存在的危害。该产品与其他物质一起使用时, 其危害性、毒性和性质会发生变化, 并取决于制造环境或其他生产过程, 用户应当测定这些危害, 并告知作业与加工人员以及最终用户。本MSDS的使用者在特殊的使用条件下必须对该MSDS的适用性作出独立判断, 在特殊的使用场合下, 由于使用本MSDS所导致的伤害, 本MSDS的作者将不负任何责任